

Sistema

Modelo	HotSpot 300
Identificação do Equipamento	HotSpot 300
Tempo Online	0h:9m:53s
Versão do Firmware	1.5.5
Cliente NTP	Ativado
Data e Hora	20/10/2017 14:56:19
Modo de Operação	Roteador

Informações da Wireless

Modo IEEE	b/g/n
SSID Visitante	MAKE BELA
SSID Corporativo	Carol
Canal	1 (2412 MHz)
BSSID	58:10:8C:50:CA:5D
Clientes Conectados	4
Potência de TX	27 dBm
Mac da Wireless	58:10:8C:50:CA:5D

Configuração de TCP/IP - LAN

Endereço IP	10.0.0.1
Máscara de Sub-rede	255.255.255.0
Endereço MAC	58:10:8C:50:CA:5C

Configuração de TCP/IP - WAN

Tipo de Configuração IP	DHCP
Endereço IP	172.22.162.34
Máscara de Sub-rede	255.255.255.252
Gateway Padrão	172.22.162.33
Endereço MAC	58:10:8C:50:CA:5B

Configuração DHCP

Servidor DHCP	Ativado
---------------	---------

[Configuração da LAN](#) | [Configuração da WAN](#) | [Configuração de DNS](#)

Identificação do Equipamento:

Endereço IP:

Máscara de Sub-rede:

Servidor DHCP:

Intervalo do servidor DHCP: -

Domínio:

Tempo de Renovação (s):

[Ver lista de IPs em uso do servidor DHCP](#)

[Básico](#) | [Segurança](#) | [Controle de Acesso](#) | [Agendamento WiFi](#)

Modo de Operação:

Roteador

SSID:

Visitante

MAKE BELA

 Somente Internet Corporativo

Carol

 Mostrar nome de rede

Modo IEEE:

11b/g/n

Canal:

Auto

Largura de Banda:

20/40 MHz

Potência de TX:

 27 dBm

[Básico](#) | [Segurança](#) | [Controle de Acesso](#) | [Agendamento WiFi](#)

Modo de Operação:

Roteador

SSID:

Visitante

MAKE BELA

 Somente Internet Corporativo

Carol

 Mostrar nome de rede

Modo IEEE:

11b/g/n

Canal:

Auto

Largura de Banda:

20/40 MHz

Potência de TX:

 27 dBm

[Básico](#) | **[Segurança](#)** | [Controle de Acesso](#) | [Agendamento WiFi](#)

SSID:

MAKE BELA

Tipo de Autenticação:

Facebook

Página associada para o check-in:

Make Bela

Há dúvidas de como configurar o Facebook Wi-Fi, [acesse!](#)

Configuração do Wi-Fi do Facebook

HotSpot 300

página do Facebook

Para usar o Wi-Fi do Facebook, você precisa ser um administrador de uma Página comercial com local válido associado a ela.

Selecionar Página ▼

Modo de acesso

Seus clientes sempre têm a opção de pular o check-in, basta clicar em um link ou inserir um código do Wi-Fi fornecido por você.

- Pular o link de check-in [?]
- Solicitar código Wi-Fi [?]

Duração da sessão

Selecione o período de tempo em que seus clientes poderão usar o Wi-Fi depois de fazerem check-in.

Cinco horas ▼

Termos de serviço

- Opcional: adicione seus próprios Termos de serviço [?]

[Acesse a Central de ajuda](#)

Salvar configurações

Opções gerais do firewall

- Ativa UPnP
- Ativa ping na WAN

Regras de Firewall - [adicionar regra](#) (Recomenda-se o uso de até 32 regras de firewall)

Nome da Regra	Tipo	Detalhes	Função	Grupos	Opções
Nenhum registro encontrado.					

[Aplicar as Modificações Salvas](#) | [Reiniciar](#) | [Atualizar Firmware/Configurações](#) | [Baixar Configuração](#) | **[Gerenciamento de Acesso](#)** | [Configuração Padrão](#)

Configurações do Gerenciamento via WEB

Modo de Acesso: ▾

Porta:

Timeout da Sessão: Segundos

Alterar Usuário e Senha do Gerenciamento via WEB

Usuário:

Nova Senha:

Confirme a Nova Senha:

Mostrar caracteres

Configurações do Gerenciamento via Terminal (SSH2)

Modo de Acesso: ▾

Mostrar caracteres