

- .: Status
- .: Modo de Operação

Rede**LAN**

WAN

Clonar MAC

- .: Wireless
- .: DHCP
- .: Redirecionamento
- .: Segurança
- .: Controle dos Pais
- .: Controle de Acesso
- .: Roteamento Estático
- .: Controle de Banda
- .: Associação ARP
- .: DNS Dinâmico
- .: Sistema

LAN

Endereço MAC: 00-1A-3F-86-9E-EE

Endereço IP: Máscara de Sub-rede:

- .: Status
- .: Modo de Operação
- Rede**
- LAN
- WAN**
- Clonar MAC
- .: Wireless
- .: DHCP
- .: Redirecionamento
- .: Segurança
- .: Controle dos Pais
- .: Controle de Acesso
- .: Roteamento Estático
- .: Controle de Banda
- .: Associação ARP
- .: DNS Dinâmico
- .: Sistema

WAN

Tipo de Conexão WAN: IP Dinâmico

Endereço IP: 172.18.13.46

Máscara de Sub-rede: 255.255.255.252

Gateway: 172.18.13.45

MTU: (O padrão é 1500, não altere se não for necessário)

Usar estes Servidores DNS

DNS Primário:

DNS Secundário: (Opcional)

Nome do Host:

Obter IP com DHCP Unicast (não é usualmente requerido)

- :: Status
- :: Modo de Operação
- :: Rede

Wireless**Configurações**

- Segurança
- Filtro de MAC
- Avançadas
- Estatísticas
- WPS

- :: DHCP
- :: Redirecionamento
- :: Segurança
- :: Controle dos Pais
- :: Controle de Acesso
- :: Roteamento Estático
- :: Controle de Banda
- :: Associação ARP
- :: DNS Dinâmico
- :: Sistema

Configurações Wireless

SSID:	<input type="text" value="Rafael"/>	
SSID2:	<input type="text" value="INTELBRAS_2"/>	Ativar <input type="checkbox"/>
SSID3:	<input type="text" value="INTELBRAS_3"/>	Ativar <input type="checkbox"/>
SSID4:	<input type="text" value="INTELBRAS_4"/>	Ativar <input type="checkbox"/>
Região:	<input type="text" value="Brasil"/>	
Atenção:	Selecione o país corretamente. A seleção incorreta do país pode causar interferência.	
Canal:	<input type="text" value="11"/>	
Modo:	<input type="text" value="11bgn"/>	
Frequência:	<input type="text" value="40MHz"/>	
Taxa Máxima Tx:	<input type="text" value="150Mbps"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Ativar Interface Wireless
	<input checked="" type="checkbox"/>	Ativar Broadcast SSID
	<input type="checkbox"/>	Ativar WDS

As alterações serão aplicadas somente após a reinicialização do roteador, [clique aqui](#) para reiniciar.

- .: Status
- .: Modo de Operação
- .: Rede
- Wireless**
- Configurações
- Segurança**
- Filtro de MAC
- Avançadas
- Estatísticas
- WPS
- .: DHCP
- .: Redirecionamento
- .: Segurança
- .: Controle dos Pais
- .: Controle de Acesso
- .: Roteamento Estático
- .: Controle de Banda
- .: Associação ARP
- .: DNS Dinâmico
- .: Sistema

Segurança Wireless

 SSID:
 Desativado
 WEP

 Tipo:

 Formato da Chave WEP:

Chave Seleccionada

Chave WEP

Tipo

 Chave 1:

 Chave 2:

 Chave 3:

 Chave 4:

 WPA/WPA2

 Versão:

 Criptografia:

 IP do Servidor Radius:

 Porta Radius: (1 a 65535, 0 representa a porta padrão 1812)

 Senha Radius:

 GKUP: (em segundos, o mínimo é 30 ou 0 para não atualizar)

 WPA-PSK/WPA2-PSK

 Versão:

 Criptografia:

 Senha PSK:

(A senha deve possuir entre 8 e 63 caracteres ASCII ou entre 8 e 64 caracteres HEXADECIMAL)

 GKUP: (em segundos, o mínimo é 30 ou 0 para não atualizar)

As alterações serão aplicadas somente após a reinicialização do roteador, [clique aqui](#) para reiniciar.

- .: Status
- .: Modo de Operação
- .: Rede
- .: Wireless

DHCP**Configurações**

Lista de Clientes

Reserva de IP

.: Redirecionamento

.: Segurança

.: Controle dos Pais

.: Controle de Acesso

.: Roteamento Estático

.: Controle de Banda

.: Associação ARP

.: DNS Dinâmico

.: Sistema

Configurações DHCP**Servidor DHCP:** Desativar Ativar**Endereço IP Inicial:** **Endereço IP Final:** **Tempo de Uso do Endereço:** minutos (1 a 2880 minutos, o padrão é 120)**Gateway:** (opcional)**Domínio Padrão:** (opcional)**DNS Primário:** (opcional)**DNS Secundário:** (opcional)

- :: Status
- :: Modo de Operação
- :: Rede
- :: Wireless
- :: DHCP
- :: Redirecionamento

Segurança

- Básicas
- Avançadas
- Gerenciamento Local

Gerenciamento Remoto

- :: Controle dos Pais
- :: Controle de Acesso
- :: Roteamento Estático
- :: Controle de Banda
- :: Associação ARP
- :: DNS Dinâmico
- :: Sistema

Gerenciamento Remoto

Porta de Gerenciamento Web:

Endereço IP do Gerenciamento Remoto:

(Insira 255.255.255.255 para todos IP's)

- .: Status
- .: Modo de Operação
- .: Rede
- .: Wireless
- .: DHCP
- .: Redirecionamento
- .: Segurança
- .: Controle dos Pais
- .: Controle de Acesso
- .: Roteamento Estático
- .: Controle de Banda
- .: Associação ARP
- .: DNS Dinâmico

Sistema

- Data/Hora
- Diagnósticos
- Firmware
- Padrão de Fábrica
- Backup
- Reiniciar
- Senha**
- Log de Sistema
- Estatísticas

Senha

Usuário Anterior:

Senha Anterior:

Novo Usuário:

Nova Senha:

Confirmar Nova Senha:

Salvar

Limpar Tudo